

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 23 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Wi-Fi IP декодер для аналоговых камер "Link NC112W"

- Подключение любой аналоговой камеры!
- Технология P2P для быстрого просмотра
- Передача видео через сеть Wi-Fi
- Поддержка карты памяти до 64 Гб
- Просмотр через мобильный телефон

Цена от 1 штуки
10139 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Wi-Fi IP декодер для аналоговых камер "Link NC112W"

- Подключение любой аналоговой камеры!
- Технология P2P для быстрого просмотра
- Передача видео через сеть Wi-Fi
- Поддержка карты памяти до 64 Гб
- Просмотр через мобильный телефон

Цена от 1 штуки
11457 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.4

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/2-kamera-ip-link-nc112w.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Беспроводной Wi-Fi IP-декодер «Link NC112W» - это устройство, с помощью которого можно, любую проводную или беспроводную аналоговую видеокамеру, превратить в Wi-Fi IP камеру с функцией P2P и записью на SD-карту до 64 Гб (10 Class). Wi-Fi IP-декодер осуществляет преобразование аналогового сигнала в цифровой, тем самым переводя обычную камеру в разряд цифровых Wi-Fi IP-камер, способных передавать видеосигнал по сети Интернет в любую точку мира.

Благодаря уникальной P2P технологии быстрого доступа к IP-декодеру по индивидуальному номеру (UID), можно подключиться к камере и просмотреть видеоизображение на мобильном телефоне или планшете с операционными системами Android или iOS, а также на стационарном компьютере или ноутбуке. Использование технологии P2P не требует производить сложных настроек роутера и подключать внешний статический IP-адрес.

Беспроводной Wi-Fi IP-декодер «Link NC112W» способен вести видеозапись со звуком на карту памяти microSD по расписанию, по движению или постоянно. При подключении IP-декодера через внешний статический IP-адрес можно удаленно производить более детальные настройки камеры, просматривать записи на SD-карте или сохранять видео в сетевое хранилище или жесткий диск компьютера.

Уважаемые покупатели! При отсутствии подключения проводного Интернета, мы рекомендуем использовать [Wi-Fi роутер](#), работающий через мобильный 3G/4G Интернет Российских сотовых операторов.



Как увеличить расстояние между камерой и IP-декодером?

В качестве связи между камерой и декодером Вы можете использовать [провод до 40 метров](#) или организовать [беспроводное соединение с помощью усилителя](#), что позволит установить камеру в помещении, которое не имеет Wi-Fi покрытия, а IP-декодер разместить в зоне действия Wi-Fi сети.

[Подробная информация в схемах подключения...](#)

Область применения

Беспроводной Wi-Fi IP-декодер «Link NC112W» может быть использован в создании системы IP видеонаблюдения с использованием обычных аналоговых видеокамер в офисном здании, в банке, на даче при условии наличия Интернет.

Также данный IP-декодер можно установить в квартире, а камеру вынести на лестничную клетку и Вы сможете в режиме реального времени просматривать, что происходит перед вашей дверью.

Особенности и преимущества

- **Преобразование любой аналоговой камеры в цифровую Wi-Fi IP камеру.** Wi-Fi IP-декодер преобразовывает аналоговый сигнал в цифровой, что позволяет использовать обычную аналоговую проводную или беспроводную видеокамеру для удаленного просмотра видео через Интернет.
- **Быстрое соединение с камерой по новой P2P технологии.** Позволяет организовать быстрый доступ к просмотру видеоизображения, для этого необходимо установить специальное бесплатное приложение на компьютер или мобильное устройство на базе Android и iOS и ввести индивидуальный UID номер Wi-Fi IP-декодера. Для использования данной P2P технологии не требуется подключение внешнего статического IP-адреса.
- **Беспроводное подключение к сети Wi-Fi.** IP-декодер подключается к Wi-Fi роутеру, раздающему Интернет, и может быть установлен в любом помещении в радиусе действия Wi-Fi сети, что избавляет от прокладки проводов для соединения с Интернет сетью.
- **Аудиовход** предназначен для подключения микрофона для записи и удаленного прослушивания помещения на смартфоне. Для более качественного звука Мы можем предложить Вам рассмотреть активный микрофон [**«ШОРОХ-9 ПЛЮС»**](#).
- **Запись видеоизображения на карту памяти microSD до 64 Гб (10 Class), сетевое хранилище (NAS) или жесткий диск компьютера.** Позволяет создавать видеоархив для последующего просмотра записанного видеоизображения, так как не всегда есть возможность вести видео мониторинг в реальном времени.
- **Просмотр видео с мобильного телефона.** Позволяет с мобильного устройства на операционных системах Android и iOS просматривать видеоизображение через сеть Интернет.
- **Проводное или беспроводное подключение камеры к Wi-Fi IP-декодеру** позволяет установить камеру в помещении, которое не имеет Wi-Fi покрытия, а

IP-декодер разместить в зоне действия Wi-Fi сети.

- **Три режима видеозаписи.** Через интерфейс камеры можно настроить запись: постоянно, по движению или по расписанию.

Принцип работы

Любая проводная или беспроводная видеокамера аналогового типа подключается к Wi-Fi IP-декодеру «Link NC112W», который осуществляет преобразование аналогового сигнала в цифровой. Это позволяет организовать удаленный просмотр видеоизображения с обычной камеры через Интернет. Wi-Fi IP-декодер «Link NC112W» может подключаться к сети Интернет как по проводу, так и по беспроводной связи Wi-Fi.

Для просмотра видео с устройств iOS и Android нужно установить бесплатное приложение "AnyScene", которое приобретается из стандартного магазина приложений.

Технические характеристики

- Формат сжатия: H.264, MPEG-4, M-JPEG
- Поддержка карт памяти: microSD до 64Гб 10 класс
- Разрешение видео: 640x480(VGA)
- Максимальное количество кадров в секунду: 30
- Сжатие аудио: AAC, AMR
- Аудиовход: RCA
- Видеовход: RCA
- Поддержка сетевых протоколов: TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, NTP, PPPoE, UPnP, DDNS
- Поддержка протоколов передачи видео: RTSP/ RTP/RTCP, 3GPP, ASF, http
- Поддержка радиоканальной передачи данных: Wi-Fi стандарт IEEE802.11b/g/n
- Блок питания IP-декодера: 5В
- Температура эксплуатации: от -10°C до +45°C
- Размеры IP-декодера: 112 x 68 x 23 мм (без антенны)
- Вес: 124 грамм (без антенны)
- Поддерживаемые операционные системы:
- Минимальные характеристики компьютера: Intel Pentium III, 1GHz и выше, ОЗУ 256MB, Windows 2000/XP/Vista/7
- Поддерживаемые интернет-браузеры: Microsoft Internet Explorer 5.5 или выше

Комплектация

1. Wi-Fi IP-декодер «Link NC112W» - 1 шт.
2. Блок питания 5В - 1 шт.
3. Сетевой кабель - 1 шт.

4. Диск с ПО - 1 шт.
5. Инструкция - 1 шт.
6. Упаковка - 1 шт.
7. [Краткое руководство](#) - 1 шт.

Беспроводной Wi-Fi IP-декодер Link NC112W - это устройство, с помощью которого можно любую проводную или беспроводную аналоговую видеокамеру превратить в Wi-Fi IP камеру с функцией P2P и записью на SD-карту до 64 Гб (10 Class).

Wi-Fi IP-декодер осуществляет преобразование аналогового сигнала в цифровой, тем самым переводя обычную камеру в разряд цифровых Wi-Fi IP-камер, способных передавать видеосигнал по сети Интернет в любую точку мира.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550